

PREINSTALACIÓN

1. ELÉCTRICA

TENSIÓN	DISTANCIA A CUADRO	LÍNEA DE TENSIÓN	DIFERENCIAL	MAGNETOTÉRMICO
MONOFÁSICA	- 25 METROS	3x6 mm	40 A	32 A
MONOFÁSICA	+ 25 METROS	3x10 mm	40 A	32 A

TENSIÓN	DISTANCIA A CUADRO	LÍNEA DE TENSIÓN	DIFERENCIAL	MAGNETOTÉRMICO
TRIFÁSICA	- 25 METROS	5x2.5 mm	25 A	32 A
TRIFÁSICA	+ 25 METROS	3x4 mm	25 A	32 A

- La preinstalación eléctrica debe ser exclusiva para el Spa.
- La conexión eléctrica se realiza en la placa base de Balboa instalada en su interior.
- Debe quedar un sobrante de 4 metros de manguera eléctrica en el emplazamiento de la instalación.
- Consumo eléctrico:

Bomba Hidromasaje	1 X 3 Cv - 1 x 2 Cv
Bomba Recirculación	1 x 0,35 Cv
Bomba Aire	1 x 0,4 Cv
Calentador	1 x 3 Kw
Consumo Total	7.3 Kw
Conexión mixta	4.3 Kw

El Spa viene configurado en CONEXIÓN MIXTA de forma que cuando las bombas de hidromasaje están en marcha el calentador no trabajará por lo que nunca se llegará al consumo máximo de todos los componentes en funcionamiento. En el supuesto de que el cliente estime oportuno que todos los componentes puedan trabajar a la vez deberá avisar al técnico que le realice la puesta en marcha para que efectúe dicha modificación.



GAMA POTENZA
SPA GIULIA

2. HIDRÁULICA

VACIADO:

Opción 1 (para spas instalados en exterior)

El Spa tiene una válvula exterior encastrada en el mueble para desaguar el agua del Spa. A esta válvula se le puede enroscar un pieza para conexión a manguera exterior.

Opción 2 (para spas instalados en interior o encastrados)

Deberá prepararse tubería de desagüe con válvula de cierre de PVC de 32" para encolar.

LLENADO:

Opción 1 (para spas instalados en exterior)

Llenado mediante manguera exterior de jardín.

Opción 2 (para spas instalados en interior o encastrados)

Deberá prepararse tubería de llenado con el material que el fontanero estime oportuno pero el acabado debe ser con válvula de cierre de PVC de 32" para encolar.

GOCCIA SPA sólo trabaja con material de PVC para encolar por lo que todas las terminaciones de fontanería deberán quedar en ese material.

BASE DEL SPA:

El Spa debe apoyar sobre una solera de hormigón a nivel con medidas 220 x 220 cms y un grosor mínimo de 10 cms.

ENCASTRAR SPA:

Si el Spa va a ir encastrado póngase en contacto con el servicio técnico de Goccia Spa y le facilitará la ficha correspondiente para encastrar el Spa.

Consultas Técnicas: Esteban Ruiz - Tel. 631 33 58 88 - tecnico@gocciaspa.com